半屋外モニタースタンド





※本製品は冷却ファンレス構造です。 直射日光の当たる場所での 長時間ので使用はお控えください。


製品仕様

型番	Dai-MEIOX32	Dai-MEIOX43
パネルサイズ	32型	43型
タイプ	電子看板(防水半屋外)	電子看板(防水半屋外)
サイズ(製品収納時)	1115mm×450mm×100mm	1351mm×587mm×100mm
アスペクト比	9:16	9:16
向き	縦	縦
解像度	1080×1920	1080×1920
輝度(Typ)	1000cd/m2	1000cd/m2
コントラスト比	≥1000:1	≥1000:1
視野角	178° × 178°	178° × 178°
表示色数	16.7 M (8 bit)	16.7 M (8 bit)
インターフェイス	USB、HDMI	USB、HDMI
スピーカー	3W×2	3W×2
OS	Android	Android
RAM/ROM	1GB/8GB	1GB/8GB
マルチメディア	動画:AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画:JPEG/BMP 音楽:MP3	動画:AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画:JPEG/BMP 音楽:MP3
電源	100V / 24V DC	100V / 24V DC
消費電力	≥120W	≥120W
防水防塵仕様	IP65	IP65
動作環境温度	0℃~50℃	0℃~50℃
動作環境湿度	$0\sim85\%$ Rh	$0\sim85\%$ Rh
保管環境温度	0℃~85℃	0℃~85℃
保管環境湿度	0 \sim 95%Rh	$0\sim 95\%$ Rh
連続稼働時間	18時間	18時間
フレーム材料	亜鉛メッキ鉄	亜鉛メッキ鉄
本体重量	21kg	30kg
梱包サイズ	1245mmx665mmx280mm	1470mmx800mmx280mm
梱包重量	27kg	36kg
外装色	ホワイト / ブラック	ホワイト / ブラック

パッケージ内容


- ■デジタルサイネージ本体 ■電源ACアダプターおよびケーブル ■Wi-Fiアンテナ
- ■防水HDMIケーブル(オプション)

外形図 (使用時)





[Dai-MEIOX32]





[Dai-MEIOX32]



株式会社ダイエン

本社/大阪営業所 〒590-0025

関東営業所 〒230-0041

福 岡 営業所 〒812-0006

https://www.daien.jp

大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28 TEL: 072-240-7701/FAX: 072-240-7702 神奈川県横浜市鶴見区郷田町1-10-5 TEL: 045-510-4330/FAX: 045-510-4403 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1 TEL: 092-415-5660/FAX: 092-415-5661





〒108-0075 東京都港区港南1-6-34 品川イースト1階

TEL: 03-6712-8805

https://www.innovator-one.com/