

# 半屋外モニタースタンド



※本製品は冷却ファンレス構造です。  
直射日光の当たる場所での  
長時間のご使用はお控えください。



## 製品仕様

型番	Dai-MEIOX32	Dai-MEIOX43
パネルサイズ	32型	43型
タイプ	電子看板(防水半屋外)	電子看板(防水半屋外)
サイズ(製品収納時)	1115mm×450mm×100mm	1351mm×587mm×100mm
アスペクト比	9:16	9:16
向き	縦	縦
解像度	1080×1920	1080×1920
輝度(Typ)	1000cd/m2	1000cd/m2
コントラスト比	≥1000:1	≥1000:1
視野角	178° × 178°	178° × 178°
表示色数	16.7 M (8 bit)	16.7 M (8 bit)
インターフェイス	USB、HDMI	USB、HDMI
スピーカー	3W×2	3W×2
OS	Android	Android
RAM/ROM	1GB/8GB	1GB/8GB
マルチメディア	動画：AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画：JPEG/BMP 音楽：MP3	動画：AVI/MP4/MPGE/WMV 静止画：JPEG/BMP 音楽：MP3
電源	100V / 24V DC	100V / 24V DC
消費電力	≥120W	≥120W
防水防塵仕様	IP65	IP65
動作環境温度	0℃～50℃	0℃～50℃
動作環境湿度	0～85%Rh	0～85%Rh
保管環境温度	0℃～85℃	0℃～85℃
保管環境湿度	0～95%Rh	0～95%Rh
連続稼働時間	18時間	18時間
フレーム材料	亜鉛メッキ鉄	亜鉛メッキ鉄
本体重量	21kg	30kg
梱包サイズ	1245mm×665mm×280mm	1470mm×800mm×280mm
梱包重量	27kg	36kg
外装色	ホワイト / ブラック	ホワイト / ブラック



## パッケージ内容

- デジタルサイネージ本体
- 電源ACアダプターおよびケーブル
- Wi-Fiアンテナ
- 防水HDMIケーブル (オプション)

## 外形図（使用時）



[Dai-MEIOX32]



[Dai-MEIOX43]

### ■販売店

*D-ai*

株式会社ダイエン

<https://www.daien.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28  
 TEL: 072-240-7701 / FAX: 072-240-7702  
 関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5  
 TEL: 045-510-4330 / FAX: 045-510-4403  
 福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
 TEL: 092-415-5660 / FAX: 092-415-5661



### ■メーカー



株式会社イノベーターワン  
 Innovator One Co.,Ltd

〒108-0075 東京都港区港南1-6-34 品川イースト1階  
 TEL: 03-6712-8805  
<https://www.innovator-one.com/>

