



Dai-UOSHTシリーズ

屋外用 キオスクタイプ タッチパネル搭載型
液晶デジタルサイネージ(横型)

● 主な特長

高輝度ディスプレイ／防水・防塵対策／結露対策(温度調整FAN搭載)

メディアプレーヤー内蔵 USBメモリ・SDカードを差し込むだけで簡単再生

動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

静電容量方式タッチパネルあり

● 仕様

型番	Dai-UOSHT43	Dai-UOSHT49	Dai-UOSHT55	Dai-UOSHT65
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域(W×H)(mm)	941×530	1074×604	1209.6×680.4	1429×804
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド			
輝度	2500cd/m ²			
対応メモリ機器	SD, USB2.0			
動画データ	コンテナ:MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV 動画コーデック:MPEG-1, MPEG-2, AVI(3.11), XVID, H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC5.1/ HE-AAC 5.1/ BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
音声データ	コンテナ:MP3, WAV, WMA 音声コーデック:MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC5.1/ HE-AAC 5.1/ BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
静止画データ	BMP, JPEG, PNG, GIF, JPG			
防水・防塵性能	IP55			
OSD言語	日本語, 英語, 中国語, フランス語			
写真再生モード	自動(写真・動画混在再生)			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI×1			
電源	AC100~240V 50/60 Hz			
最大消費電力	≤280W	≤340W	≤380W	≤720W
動作可能周囲温度	-20~50℃			
外形寸法(W×H×D)(mm)	1116.5×1905×160	1249×1905×160	1385×1905×160	1603.5×1905×160
土台寸法(W×H×D)(mm)	1116.5×50×600	1249×50×600	1385×50×600	1603.5×50×600
質量	180kg	200kg	240kg	290kg

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

