



Dai-ISEシリーズ

屋内用キオスクタイプデジタルサイネージエントリーモデル

● 主な特長

メディアプレーヤー内蔵 USBメモリ・SDカードを差し込むだけで簡単再生

動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

● 仕様

| 型番 | Dai-ISE43 | Dai-ISE49 | Dai-ISE55 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 画面サイズ | 43型 | 49型 | 55型 |
| 有効表示領域(W×H)(mm) | 529×941 | 604×1074 | 680×1210 |
| 表示画素数 | 1920×1080 16:9ワイド | | |
| 輝度 | 360cd/m ² | | |
| 対応メモリ機器 | SD, USB2.0 | | |
| 動画データ | コンテナ:MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV 動画コーデック:MPEG-1, MPEG-2, AVI(3.11), XVID, H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC5.1/ HE-AAC 5.1/ BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 | | |
| 音声データ | コンテナ:MP3, WAV, WMA 音声コーデック:MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC5.1/ HE-AAC 5.1/ BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 | | |
| 静止画データ | BMP, JPEG, PNG | | |
| OSD言語 | 日本語, 英語, 中国語 | | |
| 写真再生モード | 自動 (写真・動画混在再生) | | |
| オーディオ出力 | 内蔵スピーカー | | |
| 映像入力 | HDMI×1 | | |
| 電源 | AC100~240V | | |
| 最大消費電力 | ≤80W | ≤110W | ≤120W |
| 動作可能周囲温度 | 0~50℃ | | |
| 本体寸法(土台含む)(W×H×D)(mm) | 635×1805×460 | 699×1855×460 | 769×1905×460 |
| 土台寸法(W×H×D)(mm) | 635×48×460 | 699×48×460 | 769×48×460 |
| 質量(土台含む) | 46kg | 53kg | 62kg |

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

