



# Dai-UOSシリーズ

屋外用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

## ● 主な特長

高輝度ディスプレイ／防水・防塵対策／結露対策(温度調整FAN搭載)

**メディアプレーヤー内蔵 USBメモリ・SDカードを差し込むだけで簡単再生**

動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

## ● 仕様

型番	Dai-UOS43	Dai-UOS49	Dai-UOS55	Dai-UOS65
画面サイズ	43型	49型	55型	65型
有効表示領域(W×H)(mm)	530×941	604×1074	680×1210	804×1429
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド			
輝度	2500cd/m <sup>2</sup>			
対応メモリ機器	SD, USB2.0			
動画データ	コンテナ: MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV 動画コーデック: MPEG-1, MPEG-2, AVI(3.11), XVID, H.264 音声コーデック: MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
音声データ	コンテナ: MP3, WAV, WMA 音声コーデック: MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
静止画データ	BMP, JPEG, PNG, GIF, JPG			
防水・防塵性能	IP55			
OSD言語	日本語, 英語, 中国語, フランス語			
写真再生モード	自動(写真・動画混在再生)			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI×1			
電源	AC100~240V			
最大消費電力	≤280W	≤340W	≤380W	≤650W
動作可能周囲温度	-20~50°C			
本体寸法(W×H×D)(mm)	720×1747×149.5	794×1879×150	871×1917×150	1007×2064×160
土台寸法(W×H×D)(mm)	720×50×600	794×50×600	871×50×600	1007×50×700
質量(土台含む)	119kg	136kg	158kg	195kg

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

