

アプリケーション：□屋内 ■屋外 □半屋外			
規格：■CE ■RoHS ■ETL ■FCC □UL48 □CCC			
パネル写真			
E3529 仕様			
	パラメーター	バリュー	単位
モジュール	ピクセルピッチ	2.97	mm
	LEDタイプ	SMD1415	/
	モジュールサイズ (W×H)	250 x 250	mm
	モジュールあたりのピクセル	84x84	Dots
	モジュール質量		kg
パネル	サイズ (W×H×T)	500x750x68	mm
	ピクセル	168x252	dots
	素材	アルミニウムプロファイル	/
	質量	12.75	kg
	輝度	5500	nit
	処理速度	18+	bit
	ディスプレイのリフレッシュレート	3840	Hz
	色温度	/	K
	視野角 (H)	140	deg.
	視野角 (V)	120	deg.
	ピクセル密度	112896	dots/m ²
	キャビネットパネルの構成	2x3	(W*H)
	ドライブタイプ	1/14	/
アプリケーション	AC動作電圧	AC100~240	v
	AC入力周波数	50/60	Hz
	消費電力 (Max/平均)	520/173	W/m ²
	キャビネット当たりの最大消費電力	175	W/Unit
	保管温度	/	°C
	動作温度	-30~60	°C
	保管湿度	/	RH
	動作湿度	10%~90%(結露なし)	RH
	IP 定格 (前/後)	IP66	/
	モジュールメンテナンス	フロント&リア	/
	PSUと他のメンテナンス	/	/
	パネル設置タイプ	/	/
	コントラスト	≥10000 : 1	/
	キャビネット当たりの平均消費電力	58	W/Unit
	明るさの均一性	≥95%	/
	持ち上げるパネルの最大数	/	PCS