

46"

Dai-46DMK 高輝度モニター



## 仕様一覧

| パネル                                                                 |                          | 機能         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 画面サイズ(対角)                                                           | 46inch                   | 自動空調システム   | Yes 排気のみ                                                 |
| 有効表示領域                                                              | 1,018.08×572.67mm        | 自動電源(DPMS) | Yes                                                      |
| 解像度                                                                 | 1,920×1,080              | 強化ガラス      | No                                                       |
| アスペクト比                                                              | 16:9                     | 反射防止コーティング | No                                                       |
| 表示色                                                                 | 10億7,330万色               | 照度センサー     | Yes(リモコンで設定可能)                                           |
| 輝度                                                                  | 2,500 cd/m2              | 動作         |                                                          |
| コントラスト比                                                             | 4,000:1                  | 動作温度       | 0℃~40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示<br>直射日光下での黒墨、液漏れなどは保証対象外です。 |
| 応答速度                                                                | 8ms                      | 湿度         | 20~80%                                                   |
| 視野角                                                                 | 178°/178°                | OSDメニュー言語  | 3か国語(日本語あり)                                              |
| バックライト寿命(半減期)                                                       | 50,000時間                 | 規格         |                                                          |
| バックライト種類                                                            | LED                      | 侵入保護(IP規格) | No                                                       |
| 入力端子                                                                |                          | 寸法         |                                                          |
| 1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232C USBプレーヤー有(混在可) |                          | 製品         | 1,046.7×601.3×90mm                                       |
| 出力端子                                                                |                          | VESA規格     | 400×400(M6) 納入時ビス付属                                      |
| 1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+10W)                          |                          | 重量         |                                                          |
| 電源                                                                  |                          | 製品         | 23.5kg                                                   |
| 動作電圧                                                                | 100V (200V仕様はオプションとなります) | ハンドル       |                                                          |
| 標準消費電力                                                              | 200W (STBをはじめ映像機器を除く)    |            |                                                          |
|                                                                     |                          | 別途仕様       |                                                          |
|                                                                     |                          | リモコン受光部    | モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)                                 |
|                                                                     |                          | デジチーチェーン接続 | 可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)                                 |

## 特徴

屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。  
海外製にありがちな複雑な設定はございません。


### その他の製品特徴

- 高輝度2,500cd以上のパネルを採用
- ガラス越しのデッドスペースを有効活用
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- デジチーチェーン接続でマルチ高輝度モニターも構築可  
(注意事項がいくつかございますため営業までご相談ください)

製品の特性上、熱の影響を受けやすく、故障リスクのある製品です。  
初めてのご採用の際、もしくは南向き、西向きガラス越しに設置の際は、必ず営業までご相談をお願いします。  
熱起因での故障は保証対象外となります。

## 製品寸法

Unit : mm [inch]



## 販売元

**Dai** 株式会社ダイエン URL: <https://www.daien.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28 関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5 福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL : 072-240-7701 / FAX : 072-240-7702



TEL : 045-510-4330 / FAX : 045-510-4403

TEL : 092-415-5660 / FAX : 092-415-5661