



# NearHub Pro interactive whiteboard



# 概要



4K UHD

40  
タッチポイント

レンズ歪み



3Dノイズ

NearHub  
ランチャー

8m音声拾い

ビーム  
フォーミングプレミアム  
デュアルスピーカー無限  
キャンバス

画面分割

複数の  
テンプレート

書き込み

マルチ  
デバイス対応ワンクリック  
共有オープン  
エコシステム

自動補正図形

NearHubは、ディスプレイ、スピーカー、カメラ、そしてNearHub SaaSを統合した革新的なインターラクティブホワイトボードです。インテリジェントな機能統合と、ピックビームの自動切替、遠距離音声の取得、スマートテキストの最適化により、NearHubはさまざまな会議や教育のシナリオにおける情報の共有・同期ニーズに対応します。これにより、ユーザーにとってより知的で便利、かつ効率的な新しいインターラクティブ体験を提供します。

## 複数のシーンに対応するオールインワンソリューション

1台のインターラクティブボードとSaaSで、会議・プレゼンテーション・教育・ヘルスケアのあり方を再定義します。



Technology



Construction



Consulting



Business



Education



Healthcare

# NearHub Pro 製品仕様

	Dai-S55 Pro	Dai-S65 Pro	Dai-S75 Pro	Dai-S86 Pro	Dai-S98 Pro
型番					
スクリーンサイズ	55	65	75	86	98
解像度			3840×2160		
アスペクト比			16:9		
ピクセルピッチ	(H)0.105×(V) 0.315	(H)0.372×(V) 0.372	(H)0.14375×(V) 0.42975	(H)0.1645×(V) 0.4935	(H)0.1625×(V) 0.4875
ディスプレイ	視野角		(H)178° /(V)178°		
	輝度		350cd/m <sup>2</sup> (typ.)		
	アンチグレア加工		対応		
	コントラスト比	4000:1(typ)	5000:1(typ)	4000:1(typ)	4000:1(typ)
	ラミネート			ゼロラミネート	
	色深度			16.7M(8bit)	
	応答速度			5ms(typ)	
	タッチ感度			2.5mm	
タッチ	応答速度			<8ms	
	記入面			指紋防止	
	タッチスクリーンタイプ		40点同時タッチ対応、赤外線タッチ		
	CPU	Intel@12th Core 1512450H<Primary Frequency-2G>8 Core 12 Threads			
	RAM		16GB		
	容量		128GB		
OS		Windows 11(Pre-Installed)			
	開口部		F/2.2		
カメラ	固定焦点2.95mm		100° (D),90° (H),65° (V)		
	フォーカスマード		Fixed Focus 2.95 mm		
	最大ビデオ解像度		UHD 4K		
	アスペクト比		16:9		
ビデオ仕様	注目の機能		歪み補正レンズ対応 フリッカーレス対応 自動露出対応 自動ホワイトバランス 3Dノイズ抑制対応		
マイク	マイクタイプ		6つの全指向性マイク		
	検知感度		-38 dB @1kHz,Vdd = 2.2V		
	S/N		94dB SPL @1kHz A-weighted		
	収音範囲		8m		
	マイク		対応		
	出力		10W × 2		
スピーカー	ビームフォーミング		対応		
	環境ノイズ抑制		最大40dB		
	全二重通信技術		対応		
	自動エコードキャンセリング(AEC)		最大エコー結合損失 > 56dB		
	自動音声調整(AGC)		対応		
	残響抑制		RT60 < 1s		
NearHub SaaS	書き込み遅延		≤50ms		
	マルチデバイス対応		対応		
	高速ファイル送信		対応		
	既成テンプレート		対応		
インターフェース	タッチアウト		×1(前面)		
	USB2.0		×2+2(前面)		
	HDMI IN		×1+1(前面)		
	Type-C		×1		
	OPSモジュール	JAB Connector 1(JAB TX2580-PIN)、USB3.2(Type-A) × 2、USB2.0(Type-A) × 4、 LAN(RJ45,Gigabit) × 1、USB Type-C(USB3.0) × 1 Mic-in × 1、Line-out × 1、HDMI-out × 1、DP-out × 1、Wi-Fi5.0(802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth4.0			
本体仕様	電源		AC 100-240V,50-60 Hz		
	製品寸法 (L × W × H)(mm)	1265 × 83 × 792	1485 × 102 × 914	1708 × 102 × 1039	1953 × 101 × 1177
	VESA取付穴(4 × M8)	400 × 400	400 × 500	400 × 600	400 × 800
	梱包寸法 (L × W × H)(mm)	1388 × 227 × 906	1610 × 227 × 1028	1832 × 227 × 1154	2082 × 227 × 1295
	重量	25KG ± 1.5KG	32KG ± 1.5KG	45KG ± 1.5KG	63KG ± 1.5KG
	梱包重量	36KG+1.5KG	46KG+1.5KG	62KG ± 1.5KG	76KG ± 1.5KG
					107KG ± 1.5KG