



NearHub Max Interactive Whiteboard



概要



4K UHD



40
タッチポイント



レンズ歪み



3Dノイズ



NearHub
ランチャー



8m音声拾い



ビーム
フォーミング



プレミアム
デュアルスピーカー



無限
キャンパス



画面分割



複数の
テンプレート



書き込み



マルチ
デバイス対応



ワンクリック
共有



オープン
エコシステム



自動補正図形

NearHubは、ディスプレイ、スピーカー、カメラ、そしてNearHub SaaSを統合した革新的なインタラクティブホワイトボードです。インテリジェントな機能統合と、ピックアップの自動切替、遠距離音声の取得、スマートテキストの最適化により、NearHubはさまざまな会議や教育のシナリオにおける情報の共有・同期ニーズに対応します。

これにより、ユーザーにとってより知的で便利、かつ効率的な新しいインタラクティブ体験を提供します。

複数のシーンに対応するオールインワンソリューション

1台のインタラクティブボードとSaaSで、会議・プレゼンテーション・教育・ヘルスケアのあり方を再定義します。



NearHub Max 製品仕様

ディスプレイ	型番	Dai-S55 Max	Dai-S65 Max	Dai-S75 Max	Dai-S86 Max	Dai-S98 Max
	スクリーンサイズ	55	65	75	86	98
	解像度	3840×2160				
	アスペクト比	16:9				
	ピクセルピッチ	(H)0.105×(V) 0.315	(H)0.372×(V) 0.372	(H)0.14375×(V) 0.42975	(H)0.1645×(V) 0.4935	(H)0.1625×(V) 0.4875
	視野角	(H)178° / (V)178°				
	輝度	350cd/m ² (typ.)				
	アンチグレア加工	対応				
	コントラスト比	4000:1 (typ)	5000:1 (typ)	4000:1 (typ)	4000:1 (typ)	6000:1 (typ)
	ラミネート	ゼロラミネート				
	色深度	16.7M(8bit)				
	応答速度	5ms(typ)				
	タッチ感度	2.5mm				
	応答速度	<8ms				
	タッチ	記入面	指紋防止			
タッチスクリーンタイプ		40点同時タッチ対応、赤外線タッチ				
CPU		Intel@12th Core 1512450H<Primary Frequency-2G>8 Core 12 Threads				
RAM		16GB				
容量		256GB				
OS		Windows 11 Pro				
カメラ		開口部	F/1.8			
	FOV	130° (D), 115° (H), 65° (V)				
	フォーカスモード	固定焦点4mm				
ビデオ仕様	最大ビデオ解像度	UHD 4K				
	アスペクト比	16:9				
	注目の機能	歪み補正レンズ対応 フリッカーレス対応 自動露出対応 自動ホワイトバランス 3Dノイズ抑制対応				
マイク	マイクタイプ	6つの全指向性マイク				
	検知感度	-38 dB @1kHz, V _{dd} = 2.2V				
	S/N	94dB SPL @1kHz A-weighted				
	收音範囲	8m				
	マイク	対応				
スピーカー	出力	15W×2(Peak)				
	ビームフォーミング	対応				
	環境ノイズ抑制	最大40dB				
	全二重通信技術	対応				
	自動エコーキャンセリング (AEC)	最大エコー結合損失>56dB				
	自動音声調整(AGC)	対応				
	残響抑制	RT60<1s				
NearHub SaaS	書き込み遅延	≦50ms				
	マルチデバイス対応	対応				
	高速ファイル送信	対応				
	既成テンプレート	対応				
インターフェース	タッチアウト	×1(前面)				
	USB2.0	×2(前面)				
	HDMI IN	×1(前面)				
	Type-C	×1(前面)				
	OPSモジュール	JAB Connector 1(JAB TX2580-PIN)、USB3.2(Type-A)×2、USB2.0(Type-A)×4、LAN(RJ45,Gigabit)×1、USB Type-C(USB3.0)×1 Mic-in×1、Line-out×1、HDMI-out×1、DP-out×1、Wi-Fi5.0(802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth4.0				
本体仕様	電源	AC 100-240V,50-60 Hz				
	製品寸法(L×W×H)(mm)	1265×83×792	1485×102×914	1708×102×1039	1953×101×1177	2218×94×1342
	VESA取付穴(4×M8)	400×400	400×500	400×600	400×800	600×900
	梱包寸法(L×W×H)(mm)	1388×227×906	1610×227×1028	1832×227×1154	2082×227×1295	2350×230×1450
	重量	24.8KG±1.5KG	32KG±1.5KG	55KG±1.5KG	63KG±1.5KG	85.9KG±1.5KG
	梱包重量	36KG±1.5KG	46KG±1.5KG	66KG±1.5KG	76KG±1.5KG	107KG±1.5KG