

Class

55"

Model

Dai-55SSVK(L)
Dai-55SSIK(L)(タッチ)

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	55inch
有効表示領域	1,209.6×680.4mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,000万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178°/178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232C USBプレーヤー無し	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	450W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 900W(最大 1,350W)
タッチ使用	
応答時間	16ミリ秒
インターフェース	USB 2.0
タッチ検出方法	PCT

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級(3mm + 3mm)
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能
動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	IP66
寸法	
製品	1,515×1,885×170mm
重量	
製品	173kg
設置方法	
	梱包寸法 1,215×2,403×509mm 梱包重量 216kg
別途仕様	
STB収納スペース	280×280×65mm 100V電源あり
フィルター枚数	6枚(吸気 3枚 排気 3枚)

特徴

屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。


8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL7040(Window Grey)

製品寸法

Unit : mm [inch]



詳細は図面をご参照ください。

販売元

Dai 株式会社ダイエン URL: <https://www.daien.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28 関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区瀬田町1-10-5 福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL : 072-240-7701 / FAX : 072-240-7702

TEL : 045-510-4330 / FAX : 045-510-4403

TEL : 092-415-5660 / FAX : 092-415-5661