D-ai X Wall Pure

LED オールインワンディスプレイ



基盤を3 in 1にして薄さ31mmを実現
電源ケーブル1本で簡単に運用可能で外部制御機器や煩わしい配線は不要

型番	LX135COB	LX162COB	LX135GOB	LX162GOB
画面サイズ(インチ)	135”	162”	135”	162”
LEDタイプ	COB	COB	GOB	GOB
ピクセルピッチ(mm)	1.5	1.5	1.5	1.8
解像度	1920×1080	2304×1296	1920×1080	1920×1080
外形寸法(W×H×D)(mm)	3012×1708.9×31	3612×2046.4×31	3012×1708.9×31	3612×2046.4×31
表示エリア(W×H)(mm)	3000×1687.5	3600×2025	3000×1687.5	3600×2025
質量	95kg	126.8kg	95kg	126.8kg
推奨視聴距離(m)	≥3.2	≥3.2	≥3.2	≥3.2
設置方法	スタンド・壁掛け	スタンド・壁掛け	スタンド・壁掛け	スタンド・壁掛け
メンテナンス	フロントアクセス	フロントアクセス	フロントアクセス	フロントアクセス
スピーカー出力	15W×2	15W×2	15W×2	15W×2
輝度 (cd/㎡)	100~600(調節可能)	100~600(調節可能)	100~550(調節可能)	100~550(調節可能)
リフレッシュレート (Hz)	3840	3840	3840	3840
コントラスト比	15000:1	15000:1	6500:1	6500:1
視野角 (水平/垂直)	170°/170°	170°/170°	170°/170°	170°/170°
動作電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力(最大/平均)(KW)	1.054/0.351	1.518/0.506	1.533/0.511	1.054/0.351
OS	Android 13.0	Android 13.0	Android 13.0	Android 13.0
動作温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
動作湿度	10%~80% (結露なし)	10%~80% (結露なし)	10%~80% (結露なし)	10%~80% (結露なし)
RAM	4GB	4GB	4GB	4GB
ストレージ	64GB	64GB	64GB	64GB
メディアフォーマット	ビデオフォーマット:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1, VP9,VP8,MVC,AV1 オーディオフォーマット:MP3 画像フォーマット:JPG,JPEG,PNG,GIF など			
入出力端子	HDMI IN ×2、USB3.0 ×2(内蔵×1、外付け×1)、3.5 Audio Output ×1、RS232(3.5mm端子)×1、LAN×1			

注意:仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。

D-ai
株式会社ダイエン

https://www.daien.jp

本社 / 大阪営業所　〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28
TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所　〒230-0038 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5
TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所　〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1
TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661

